



TERRAMO



DC 4.8



CARACTERISTIQUES

MÂT

- Longueur totale 6 130 [mm]
- Course 3 500 [mm]
- Force de traction 38 [kN]
- Vitesse de traction 0÷27 [m/min]
- Effacement latéral 300 [mm]

TÊTE DE ROTATION EURODRILL RH6X

- Couple max 528/64 [daN m]
- Vitesse max 60/498 [rpm]
- Passage tourette injection 50 (2") [mm]

GUILLOTTINES

- Capacité de passage 40÷220 [mm]
- Force de serrage Max 157 [kN]
- Couple de dévissage 54 [kN m]

TREUIL

- Force de traction 13 [kN]
- Diamètre du câble 10 [mm]
- Vitesse du câble 40 [m/min]

CHENILLARD

- Longueur totale 1990 [mm]
- Largeur patins 300 [mm]
- Largeur totale 1520 [mm]
- Vitesse max 3.2 [km/h]

MOTEUR DIESEL

- Marque et type Deutz TCD 3.6
- Puissance 114 CV (85 Kw)
- Capacité réservoir diesel 90 L
- Consommation 210-2000 [g/kWh-rpm]

CENTRALE HYDRAULIQUE

- Pompe débit variable 75 [cm³]
- Pompe de service 27+20; 11 [cm³]
- Capacité réservoir hydraulique 250 L

POIDS FOREUSE

54 [kN]

OPTIONS

- Cage escamotable / Huile Bio / Vérin extracteur 21 Tonnes



FICHE TECHNIQUE



